

TECHNISCHE DATEN

Installation und Bedienung

Bitte lesen Sie dazu das entsprechende Produkthandbuch.

Anschlüsse

Eingang: $\frac{1}{2}$ " , DN15 Außengewinde

Druckwerte

Betriebsdruck 0,5 - 8 bar

Empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar

Statischer Druck 0,5 - 10 bar

Volumenstrom

max. 5 l/min bei 3 bar

Programmiereinstellungen

Erfassungsbereich IR-Sesnor max. 150 cm

Vorspülung 0,8 Sekunden

Spülzeit 6 - 25 Sekunden

4 Sekunden Werkseinstellg.

Hygienespülzeit 6 - 25

4 Sekunden Werkseinstellg.

Hygienespülzyklus 0 - 108 Stunden (10 Schritte)

12h Werkseinstellung

Elektronik

Stromversorgung Netzteil 230 V AC / 6 V DC

Batterie 6V Li-Ionen-Batterie CR P2

Rada Armaturen GmbH

Daimlerstraße 6
D-63303 Dreieich

Telefon: +49-(0)6103-98 04 0
Telefax: +49-(0)6103-98 04 90
E-Mail: info@rada-armaturen.de
Internet: www.rada-armaturen.de

Rada ist ein eingetragener Markenname von Kohler Mira Limited, England

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Produkte ohne Vorankündigung zu ändern.
© Februar 2023 Kohler Mira Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Dokument darf nicht ohne Erlaubnis von Kohler Mira Limited auch nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dies beinhaltet Fotokopieren und elektronisches Vervielfältigen in jeglicher Form.

A **KOHLER** COMPANY

