



## Rada gvk douchepaneel GM200

Glasvezelversterkt kunststof

Met thermostaatkraan en piëzobediening

- Water- en energiebesparend
- Vandaalbestendig
- Leverbaar in diverse kleuren
- Eenvoudige montage, lage installatiekosten
- Met cyclusspoeling
- Ideaal bij renovatie
- Thermostaat geïntegreerd in douchepaneel dus korte menleiding

### Specificatie:

Rada glasvezelversterkt kunststof douchepaneel, type GM200. Waterbesparend en robuust, zelfsluitend, met piëzo 130 druktoetsbediening. Spoeltijd 30 seconden (vast), cyclusspoeling 72 uur na het laatste gebruik (vast). Met waterbesparende douchekop, type Rada VR106, met instelbare sproeihoek. Met kogelafsluiters en flexibele slangaansluitingen 1/2". Extra benodigd Rada netadapter of transformator 230/12 V AC.

### Technische gegevens:

Behuizing:	Glasvezelversterkt kunststof
Volumestroom:	6 l/min
Aansluitingen :	1/2"
Spoeltijd:	30 seconden, start - stop, (vast)
Cyclusspoeling:	72 uur na het laatste gebruik, spoeltijd, 60 seconden (vast)
Afmetingen paneel:	1200 x 220 x 85 mm

**Bestelnr.: 1.1929.154** (Art.nr. 444060) met bovenaansluiting

**Bestelnr.: 1.1929.159** (Art.nr. 444160) met achteraansluiting

### Accessoires:

Bestelnr.: 1336853 (Art.nr. 277197) Rada netadapter voor één Rada piëzo douche-paneel.

