

## Presto Safe elektronische wandmengkraan

Met infraroodbediening voor paneelinbouw

- Water- en energiebesparend
- Met temperatuurhendel met temperatuur-begrenzer
- Met instelbare automatische cyclusspoeling, instelbaar m.b.v. PRESTOCOM
- Eenvoudige montage op bestaande installaties (plug & play)
- Eenvoudig onderhoud, volledige toegang tot alle onderdelen zonder de kraan te verwijderen
- Looptijd instelbaar

### Specificatie:

Presto Safe elektronische wandmengkraan voor paneelinbouw, met geïntegreerde batterij, magneetventiel en electronica. De wandmengkraan stroomt, na activering, gedurende de gehele looptijd. Waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 3 l/min., met geïntegreerde batterij, magneetventiel en electronica. Voorzien van een instelbare cyclusspoeling. Met anti-kalk perlator. Met flexibele slangaansluitingen met keerkleppen, zeeffilters en stopkranen met aansluitingen 3/8" buitendraad. Niet toe te passen in combinatie met reflecterende wasbakken.

### Technische gegevens:

Wanddikte:	Max. 50 mm
Behuizing:	Verchroomd messing
Volumestroom:	3 l/min.
Aansluitingen:	3/8" buitendraad
Werkdruk:	100 - 500 kPa
Looptijd:	7 sec. (instelbaar)
Batterij:	9V Lithium batterij
Low battery alarm:	Blinkende LED

### Instellingen (m.b.v. PRESTOCOM communicatiebox):

Looptijd:	1 - 255 seconden
Cyclusspoeltijd:	0 - 255 seconden
Cyclusinterval:	0 - 240 uur
Basisinstelling cyclusspoeling:	30 seconden na 24 uur geen gebruik

**Bestelnr: 1460996** (Art. nr. 68075)

### Accessoires:

Bestelnr.:1435186 (Art.nr. 91145)  
PRESTOCOM communicatie box, benodigd om via een computer te communiceren (inregelen en uitlezen) met Presto elektronische kranen.

