

Rada Pulse centrale besturingskast

Besturingskast voor maximaal 10 tappunten

- Centrale besturingskast voor verschillende tappunten (wastafels, douches, urinoirs of toiletten)
- Eenvoudige installatie, plug and play
- Aansluiting voor sleutelschakelaar (schoonmaakstand)
- Instelbare spoeltijden
- Instelbare automatische cyclusspoeling
- Toepasbaar voor thermische desinfectie
- Aansluiting voor ventilatie, verlichting en aanwezigheidsdetectie

Specificatie:

Rada Pulse centrale besturingskast voor aansturing van maximaal 10 tappunten. Inclusief transformator 230/12 Volt. Via de Rada Pulse programmeerset kunnen alle tappunten afzonderlijk worden geprogrammeerd. Functies als start-stop, blokkeertijden en automatische cyclusspoelingen zijn instelbaar. De besturingskast heeft als basisinstelling een vaste douchelooptijd van 30 sec. per tappunt.

Technische gegevens:

Afmetingen:	230 x 300 x 117 mm
Voeding:	230 V AC
Transformator:	230/12 V AC, max. 120 VA
Beschermingsklasse:	IP 54
Omgevingstemperatuur:	0 - 40°C
Spoeltijden:	Per tappunt instelbaar
Aansluitingen voor:	10 magneetventielen 10 bedieningssensoren 4 externe apparaten 1 programmeerset

Bestelnummer: 277350

Accessoires:

Bestelnummer: 277351

Rada Pulse programmeerset, inclusief aansluitkabel en stekker, voor het programmeren van Rada Pulse besturingskasten.

Bestelnummer: 280224-1

Rada sleutelschakelaar, voeding 12 V AC, voor tijdelijke uitschakeling van Rada Pulse systemen voor schoonmaak- en onderhoudsdoeleinden.

Bestelnummer: 277200

Rada Pulse relaiskast, met drie relais, voor activering van bijvoorbeeld ventilatie of licht.

