

Rada messing magneetventielen 24 V AC

Spanningsloos gesloten (NC)

Specificatie:

Rada indirect werkend magneetventiel. Spanningsloos gesloten (NC) met messing behuizing. Voeding 24 V AC.

Technische gegevens:

Voeding: 24 V AC
 Vermogen*: 10 VA in geopende stand
 16 VA tijdens openen
 Elektrische aansluiting: IP 65
 Omgevingstemperatuur: -10°C tot +50°C
 Mediatemperatuur: -10°C tot +90°C
 Werkdruk: 30 - 1600 kPa

Bestelnummer	Aansluitingen	Volumestroom bij 100 kPa drukverlies
275105	1/2" bi. dr.	63 l/min
275106	3/4" bi. dr.	140 l/min
275111	1" bi. dr.	216 l/min

Maatvoering			
Bestelnummer	A	B	C
275105	67	90	44
275106	96	115	70
275111	96	115	70

Onderdelen:

Bestelnummer: 275562
 Spoel 24 V
 Bestelnummer: 275005
 Membraan 1/2" (ø 36 mm)
 Bestelnummer: 275006
 Membraan 3/4" (ø 45 mm)
 Bestelnummer: 275022
 Membraan 1" (ø 65 mm)

- * Tijdens bekrachtiging van het magneetventiel (in geopende stand), dient er water te stromen. Dat wil zeggen dat eventuele afsluiters in de uittapleiding na het magneetventiel op dat moment geopend moeten zijn.



ELEKTRONISCHE ZELFSLUITENDE SYSTEMEN

