

## Rada uitwisselbare filtercartridges

Voor Rada VR106 filterbehuizing en Rada handdouches met filter

- Voor Rada VR106 filterbehuizing
- Voor Rada handdouche met filter
- Set van 2 filtercartridges
- Legionellareductie > log 6
- > log 6 reductie van bacteriën waaronder pseudomonas
- > log 4 reductie van schimmels

### Specificatie:

Rada uitwisselbare filtercartridges, set van 2, voor Rada VR106 filterbehuizing of Rada handdouche met filter, met 0,2 micron microfiltratie membranen. Ter voorkoming van bacteriële infecties door microbiologisch verontreinigd douchewater. Zorgt voor een > log 6 reductie van legionella. Te gebruiken bij temperaturen van 0 - 60 °C. Worden geleverd **zonder** behuizing voor Rada VR106 en **zonder** handdouche.

### Technische gegevens:

Afmetingen filter:	Ø 80 x 54 mm
Max. werkdruk:	500 kPa
Volumestroom:	6 l/min @ 150 kPa
Gebruikstemperatuur:	0 - 60 °C, max. 30 minuten 70 °C, tijdens levensduur
Bacteriereductie:	Legionella > log 6
Schimmelreductie:	> log 4
Vervangingsinterval:	92 dagen, 3 maanden (afhankelijk van de water- kwaliteit en gebruiks- frequentie)
Blootstelling aan Chloor:	Max. 1200 ppm gedurende 10 uur tijdens levensduur
KIWA keur:	Pending

**Bestelnr.: 1487296** (set van 2 cartridges)



11/21 Technische wijzigingen voorbehouden

### Volumestroomdiagram:

