



Presto Safe elektronische wandkraan

Met infraroodbediening voor wandmontage

- Water- en energiebesparend
- Voor koud- of voorgegemengd water
- Met instelbare automatische cyclusspoeling, instelbaar m.b.v. PRESTOCOM
- Eenvoudige montage op bestaande installaties (plug & play)
- Eenvoudig onderhoud, volledige toegang tot alle onderdelen zonder de kraan te verwijderen
- Looptijd instelbaar

Specificatie:

Presto Safe elektronische wandkraan voor wandmontage. De wandkraan stroomt, na activering, gedurende de gehele looptijd. Voor koud of voorgegemengd water, met geïntegreerde batterij, magneetventiel en electronica. Waterbesparend en robuust. Voorzien van een instelbare cyclusspoeling. Met anti-kalk perlator. Aansluiting 1/2" buitendraad. Niet toe te passen in combinatie met reflecterende wasbakken.

Technische gegevens:

Behuizing:	Verchromd messing
Volumestroom:	Afh. van bestelnummer
Aansluiting:	1/2" buitendraad
Werkdruk:	100 - 500 kPa
Looptijd:	7 sec. (instelbaar)
Batterij:	9V Lithium batterij
Low battery alarm:	Blinkende LED

Instellingen (m.b.v. PRESTOCOM communicatiebox):

Looptijd:	1 - 255 seconden
Cyclusspoeltijd:	0 - 255 seconden
Cyclusinterval:	0 - 240 uur
Basisinstelling cyclusspoeling:	30 seconden na 24 uur geen gebruik

Bestelnr: 1460994 (Art. nr. 64675)

Met volumestroombegrenzer 3 l/min.

Accessoires:

Bestelnr.:1435186 (Art.nr. 91145)

PRESTOCOM communicatie box, benodigd om via een computer te communiceren (inregelen en uitlezen) met Presto elektronische kranen.

