

Presto Minitherm met aansluitset

Thermostaatkraan voor 1 tappunt

- Compacte uitvoering
- Toepasbaar onder wastafel
- Wordt geleverd met aansluitset (T-stuk en flexibele slang)
- Beveiligde temperatuurstelling
- Lage tapdrempel
- Nauwkeurige temperatuurregeling
- Bestand tegen hoge desinfectietemperaturen
- Met mogelijkheid om de kraan op simpele wijze handmatig thermisch te desinfecteren

Specificatie:

Presto Minitherm thermostatisch mengapparaat, met keerkleppen en vuilfilters. Aansluitingen 3/8", met aansluitset, bestaande uit T-stuk en flexibele slang voor montage onder een wastafel. Verdekte temperatuurstelling d.m.v. inbus. Fabrieksinstelling 38°C. Met mogelijkheid om de kraan op simpele wijze thermisch te desinfecteren. Volumestroom ca. 2 - 10 l/min. Inclusief zeeffilters en keerkleppen.

Technische gegevens:

| | |
|----------------------------|--|
| Behuizing: | Messing |
| Volumestroom: | 10 l/min. bij 200 kPa drukverlies |
| Minimale volumestroom: | 2 l/min. |
| Minimaal drukverlies: | 10 kPa |
| Max. drukverschil inlaten: | 2 : 1 |
| Warmwater temperatuur: | Max. 65°C (aanbevolen tijdens normaal gebruik) Max. 80°C (tijdens thermische desinfectie) |
| Koudwater temperatuur: | Min. 5°C |
| Aansluitingen: | 3/8" |

Bestelnummer: 1539049 (Art.nr. 29028)



RADA & PRESTO NIEUW

