

Rada elektronische closetspoeler

Besturingssysteem voor een closet

- Met piëzo of infrarood bediening
- Vandalbestendig
- Inclusief beluchte closetspoelkraan
- Geschikt voor bediening op afstand
- Handmatige bediening mogelijk
- Stand-alone uitvoering of via Pulse besturingskast

Specificatie:

Rada elektronische closetspoeler voor één closet, bestaande uit een piëzo druktoets of een infrarood sensor en een beluchte closetspoeler met kogelafsluiter en magneetventielactivering (12 V AC). Aan-sluiting waterzijdig 1" op kogelkraan, aansluiting valpijp, Ø 28mm. Met een vaste spoeltijd van 7 - 9 sec. Inclusief Rada 12 V AC netadapter

Technische gegevens:

Closetspoeler:

Werkdruk: 100 - 500 kPa

Spoeltijd: 7 - 9 sec.

Bestelnummer: 277904


Rada Piezo 130P Mono Control closetbesturingssysteem met Rada piëzo druktoets 277615 met rvs afdekplaat (Ø 120 mm, bevestigingsgaten h.o.h. 90 mm) voor wandmontage met geïntegreerde elektronica, kabellengte 3 meter, inbouwdiepte 40 mm en Presto 90435 elektronische closetspoeler met geïntegreerde beluchter, stopkraan en magneetventiel. Montagehoogte van de spoeler minimaal 1,5 meter boven het closet. Inclusief Rada 12 V AC netadapter

Bestelnummer: 277903

Rada Mono Control infrarood closetbesturingssysteem met Rada Pulse sensor en Presto 90435 elektronische closetspoeler met geïntegreerde beluchter, stopkraan en magneetventiel. Montagehoogte van de spoeler minimaal 1,5 meter boven het closet. Inclusief Rada 12 V AC netadapter

Bestelnummer: 277902

Rada Pulse infrarood closetbesturingssysteem met Rada Pulse sensor en Presto 90435 elektronische closetspoeler met geïntegreerde beluchter, stopkraan en magneetventiel. Aan te sluiten op de Rada Pulse besturingskast. Montagehoogte van de spoeler minimaal 1,5 meter boven het closet. Extra benodigd Pulse besturingskast (277350)



ELEKTRONISCHE ZELFSLUITENDE KRANEN

