

Rada rvs douchepaneel M212

Wit geëpoxeerd met thermostaatkraan, piëzobediening en HEC batterij



- Water- en energiebesparend
- Vandalbestendig
- Met instelbare automatische cyclusspoeling
- Met HEC batterij (levensduur 10 jaar)
- Eenvoudige montage, lage installatiekosten
- Ideaal bij renovatie

Specificatie:

Rada wit geëpoxeerd r.v.s. douchepaneel, type M212, met geïntegreerde, door de gebruiker te bedienen, thermostaatkraan met mogelijkheid om de kraan op simpele wijze handmatig thermisch te desinfecteren. Waterbesparend en robuust, zelfsluitend met piëzo druktoetsbediening met instelbare douchetijd en cyclusspoeling. Wordt geleverd met magneetventiel en geïntegreerde HEC batterij met levensduur van minimaal 10 jaar. Met waterbesparende douchekop, type Rada VR106RC. Met afsluiters en flexibele slangen met 1/2" wartel voor boven- of achteraansluiting.

Technische gegevens:

Behuizing: Rvs, wit geëpoxeerd
Volumestroom: 6 l/min
Aansluitingen: 1/2" wartel
Afmetingen paneel: 1200 x 200 x 60 mm
Voeding: HEC batterij (levensduur > 10 jaar*)

Basisinstellingen:


Douchetijd: 30 seconden
Cyclusspoeltijd: 60 seconden
Cyclusspoelinterval: 48 uur (Slim)

Instelmogelijkheden:

Douchetijd: 20, 30, 60, 120 sec.
Cyclusspoeltijd: 60, 120, 180, 300 sec.
Cyclusspoelinterval: geen, 24, 48, 72 uur
Cyclusspoeltypes: Slim (afh. van het gebruik)
Vast (onafh. van het gebruik)
Cyclusspoelmoment: Bij spoeltype Vast, kan ingesteld worden dat er bijvoorbeeld alleen 's nachts gespoeld wordt.

Bestelnr.: 1364355 (Art.nr. 990012) M212 met HEC batterij

* Levensduur HEC batterij 10 jaar, indien er 10 jaar lang, 365 dagen per jaar, elke dag 50 personen douchen, elk met een douchetijd van 4 minuten (uitgaande van een douchetijd van 30 seconden en 8 x activeren per douchebeurt). Bij minder frequent gebruik zal de levensduur van de batterij toenemen.



DOUCHEPANELEN

