

## Rada Mono Control 153 spui-systeem met HEC batterij

Automatisch spui-systeem

- Met HEC batterij (levensduur 15 jaar)
- Geen separate voeding nodig
- Met instelbare automatische cyclusspoeling
- Stand-alone uitvoering
- Eenvoudig te installeren
- Met druktoets om te testen

### Specificatie:

Rada Mono Control 153 spui-systeem met HEC batterij, voor het automatisch spuien van leidingen, bestaande uit een magneetventiel met filter, aansluitingen 1/2" buitendraad, besturingselectronica en HEC batterij, gemonteerd in een besturingskast. Met instelbare automatische cyclusspoeling. Wordt geleverd met magneetsleutel om instellingen te wijzigen. Met piëzo druktoets, gemonteerd op het deksel van de besturingskast, voor controle van de werking of om extra te spuien.

### Technische gegevens:

#### Besturingskast:

Afmetingen: 160 x 120 x 95 mm

Voeding: HEC batterij

#### Magneetventiel:

Aansluitingen: 1/2" buitendraad

Volumestroom: 10 l/min @ 100 kPa

### Basisinstellingen (met meegeleverde magneetsleutel):

Cyclusspoeltijd: 60 seconden

Cyclusspoelinterval: 48 uur (Slim)

#### Instelmogelijkheden:

Cyclusspoeltijd: 60, 120, 180, 300 sec.

Cyclusspoelinterval: geen, 24, 48, 72 uur

Cyclusspoeltypes: Slim (afhankelijk van het gebruik)

Vast (onafhankelijk van gebruik)

Cyclusspoelmoment: Bij spoeltype Vast, kan zo ingesteld worden dat er bijvoorbeeld alleen 's nachts gespoeld wordt.

**Bestelnr.: 1468767** (Art.nr. 277153)

